

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ПРИБОРОСТРОЕНИЕ



ДЛЯ ЭКОЛОГИИ И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ

ГИДРОПАНЕЛЬ ГП-902

Паспорт

ВР31.07.000ПС

г. Нижний Новгород 2024 г.

ООО «ВЗОР» будет благодарно за любые предложения и замечания, направленные на улучшение качества гидропанели.

При возникновении любых затруднений при работе с изделием обращайтесь к нам письменно или по телефону.

почтовый адрес	603000 г. Н.Новгород, а/я 80
отдел маркетинга	(831) 282-98-00 market@vzor.nnov.ru
сервисный центр	(831) 282-98-02 service@vzor.nnov.ru
http:	www.vzornn.ru

Система менеджмента качества предприятия сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015.

В изделии допускаются незначительные конструктивные изменения, не отраженные в настоящем документе и не влияющие на технические характеристики и правила эксплуатации.

1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1 Перед эксплуатацией необходимо внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации на гидропанель ГП-902 ВР31.07.000 (далее – гидропанель).

1.2 При передаче гидропанели в гарантийный ремонт паспорт ВР31.07.000ПС передается вместе с гидропанелью.

2 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

2.1 Наименование и обозначение изделия

☐ Гидропанель ГП-902-700 ВР31.07.000

☐ Гидропанель ГП-902/1 ВР31.07.000-01

№ _____

Дата изготовления « _____ » _____ 20____ г.
(число) (месяц)

2.2 Информация об изготовителе

Общество с ограниченной ответственностью «ВЗОР» (ООО «ВЗОР»)

Юридический адрес: 603003, г. Нижний Новгород,
ул. Заводской парк, д. 33, помещение 2.

Почтовый адрес: 603000, г. Нижний Новгород, а/я 80.

Телефон/факс (831) 282-98-00

E-mail: market@vzor.nnov.ru

http: www.vzornn.ru

2.3 Основные технические данные

Основные технические данные приведены в руководстве по эксплуатации ВР31.07.000РЭ.

2.4 Сведения о содержании драгоценных материалов

В конструкции гидропанели отсутствуют драгоценные материалы.

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3.1 Комплект поставки гидропанели соответствует таблице 3.1.

Таблица 3.1

Наименование	Обозначение	Количество, шт., на исполнение	
		ГП-902-700	ГП-902/1
1 Гидропанель	BP31.07.000 BP31.07.000-01	1 –	– 1
2 Комплект монтажных частей: – винт М4×12 – 2 шт.; – зажим – 1 шт.; – штуцер – 1 шт.; – штуцер – 1 шт.; – трубка Ø _{наруж.} 6×1, L = 500 мм – 1 шт.; – трубка ПВХ СТ-18 – 1 шт. Ø _{внутр.} 7×1,5; L = 1000 мм	BP31.07.050 – BP30.08.400 BP31.07.055 BP30.62.003 – –	1	–
3 Комплект монтажных частей: – винт М4×12 – 2 шт.; – хомут – 1 шт.; – трубка ПВХ СТ-18 – 1 шт.; Ø _{внутр.} 16×2; L = 500 мм – трубка ПВХ СТ-18 – 1 шт. Ø _{внутр.} 10×2; L = 1000 мм	BP31.07.050-01 – – – –	–	1
4 Комплект монтажных частей: – ключ – 1 шт.; – трубка ПВХ СТ-18 – 1 шт. Ø _{внутр.} 16×2; L = 500 мм	BP31.02.750 BP49.02.971 –	1	–
5 Руководство по эксплуатации	BP31.07.000РЭ	1	1
6 Паспорт	BP31.07.000ПС	1	1

4 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

4.1 Изготовитель гарантирует соответствие гидропанели требованиям конструкторской документации при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации, установленных в руководстве по эксплуатации на гидропанель.

4.2 Гарантийный срок эксплуатации гидропанели, поставляемой по территории Российской Федерации, – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки со склада предприятия-изготовителя (с учетом замены изделий с ограниченным ресурсом), если иное не установлено договором.

4.3 Гарантийный срок эксплуатации гидропанели, поставляемой на экспорт, – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента отгрузки со склада предприятия-изготовителя (с учетом замены изделий с ограниченным ресурсом), если иное не установлено договором.

4.4 Изготовитель обязан в течение гарантийного срока бесплатно ремонтировать гидропанель при выходе ее из строя, либо при ухудшении технических характеристик не по вине потребителя.

4.5 Гарантийные обязательства прекращаются при:

- нарушении условий транспортирования, хранения и эксплуатации изделия, установленных в руководстве по эксплуатации;
- наличии признаков несанкционированного ремонта;
- механических повреждениях по вине потребителя.

4.6 В гарантийный ремонт принимается гидропанель в упаковке, обеспечивающей сохраняемость гидропанели при ее транспортировании и хранении, в комплекте с паспортом на гидропанель и оригиналом рекламации.

4.7 Гарантийные обязательства не распространяются на изделия с ограниченным ресурсом, подверженные износу при нормальной эксплуатации гидропанели:

- кольца резиновые уплотнительные;
- трубки ПВХ СТ-18.

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

- ☐ Гидропанель ГП-902-700 ВР31.07.000 № _____
- ☐ Гидропанель ГП-902/1 ВР31.07.000-01 № _____

упакована ООО «ВЗОР» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

должность личная подпись расшифровка подписи

« _____ » _____ 20 ____ г.

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

- ☐ Гидропанель ГП-902-700 ВР31.07.000 № _____
- ☐ Гидропанель ГП-902/1 ВР31.07.000-01 № _____

изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

Начальник ОТК
М.П.

личная подпись расшифровка подписи

« _____ » _____ 20 ____ г.

7 ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

7.1 Эксплуатационные ограничения

7.1.1 Соблюдать рабочие условия эксплуатации и не превышать допустимые параметры водной среды, указанные в руководстве по эксплуатации ВР31.07.000РЭ.

7.1.2 Водная среда не должна содержать фтористоводородную кислоту и ее соли, а также вещества, образующие осадки или пленки на поверхности кюветы и электродов.

7.1.3 НЕ ПРИМЕНЯТЬ гидропанель для растворов соляной кислоты!

7.1.4 Для растворов серной кислоты применение гидропанели ограничено концентрацией серной кислоты до 2 %.

7.2 Сведения о рекламациях

7.2.1 В случае обнаружения некомплектности при получении гидропанели потребитель должен предъявить рекламацию по адресу:

Е-mail: market@vzor.nnov.ru

Телефон/факс: (831) 282-98-00

Почтовый адрес: 603000 г. Н. Новгород, а/я 80, ООО «ВЗОР».

7.2.2 В случае выявления неисправности в период гарантийного срока потребитель должен предъявить рекламацию по адресу:

Е-mail: service@vzor.nnov.ru

Телефон/факс: (831) 282-98-02

Почтовый адрес: 603000 г. Н. Новгород, а/я 80, ООО «Взор».

7.2.3 Рекламация предъявляется письменно с указанием некомплектности или неисправности.

8 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

8.1 Мероприятия по подготовке и отправке гидропанели, признанной непригодной к дальнейшей эксплуатации, на утилизацию должны осуществляться в соответствии с правилами, предусмотренными в организации, эксплуатировавшей гидропанель.

8.2 Методы утилизации должны определяться организацией утилизирующей панели.